



Le suremballage mobile pour fûts

Le Drumtainer est un suremballage mobile ergonomique spécialement conçu pour le transport sûr de fûts d'une contenance de 200 à 230 litres. Le confinement intégré des déversements du Drumtainer offre la flexibilité de le placer n'importe où. L'utilisation d'un équipement de rétention des liquides n'est plus nécessaire. Plus besoin non plus d'efforts physiques pour soulever, poser et pousser vos fûts sur un bac de rétention obligatoire.

Spécialement conçu pour un transport facile et efficace

Le Drumtainer est certifié suremballage par l'ADR et approuvé par le DIBt. Il peut être déplacé par chariot élévateur, transpalette ou bien poussé à la main grâce à ses grandes roulettes et barres de poussée robustes qui offre une maniabilité aisée. Sa conception efficace et sa simplicité d'utilisation permettent de le connecter en un seul clic à votre système de pompage.

Pour l'environnement

L'inclinaison du plancher du Drumtainer favorise une vidange totale des fûts. Cela signifie moins de résidus, moins de déchets et une réduction du nettoyage. Qu'il s'agisse de détergents ou d'autres produits chimiques, le Drumtainer est la solution de suremballage mobile idéale pour distribuer efficacement vos produits.

Packing chemicals can be safer





Spécifications

VARIBOX® Drumtainer

Matériau du conteneur	Polyéthylène (LLDPE), recyclable
Matériau du châssis	Acier inoxydable 1,4301 (304), recyclable
Matériau des roulettes	Acier inoxydable, nylon, fileté PU
Roulettes	2 roues giratoires avec frein et 2 roues fixes filetées bleu PU
Capacité de rétention	300 L
Largeur	600 mm
Longueur	800 mm (avec couvercle ouvert : 906 mm)
Hauteur	1360 mm (avec couvercle ouvert: 1900 mm)
Poids	34 kg (version Wagon: 37 kg)
Charge maximale de traction Wagon	700 kg
Gerbage	Non Gerbable
Densité maximale	Apte pour le transport de produits d'une densité maximale de 1,5 kg/litres
Identification	Marquage DIBt, marquage suremballage, marquage de sécurité

En option

Version Wagon
Autres coloris disponibles; Bleu foncé, rouge, orange, jaune et vert

Certifications

Certification DIBt	Approuvé DIBt: Rétention pour fûts - Z-40.22-478 (Version standard uniquement)
Homologation ADR	UN: Certification suremballage dans le cadre du Règlement sur le transport des matières dangereuses par route (ADR)
Test de vibration	Selon les essais standard de la norme ASTM 4169-08, DC2, Programme E (vibration véhicule), Niveau d'assurance II. §12.4, ASTM D 4728-06 Méthode A & B

